

TR A7 4X2 380 EIV

Cabina	
A7 de techo alto con 2 literas, suspensión de aire en 4 puntos Kit de spoiler de techo y laterales	
Dimensiones (mm)	
Distancia entre ejes	3.500
Largo total	6.040
Voladizo posterior	1.120
Motor	
Marca:	Sinotruk
Modelo	D 10.38 EURO IV (SCR) Motor 4 tiempos enfriado por agua, culatas individuales, turbo intercooler, Compresor de 2 cilindros.
Potencia	380 Hp/ 1900 r.p.m
Torque	1.590Nm / 1200 - 1500 r.p.m
N° Cilindros	6
Inyección	Common Rail
Cilindrada cc	9.726
Transmisión	
Marca	Sinotruk
Modelo	HW20716C (OD)
N° de velocidades	16 adelante + 2 reversas
Embrague	
Tipo	Mono disco seco 430 mm.
Operación	Diafragma con espiral, accionado Hidráulicamente, con asistencia neumática.
Capacidades	
Peso Bruto Vehicular (PBV)	18.000 kg.
Peso Bruto Vehicular Combinado (PBVC)	45.000 kg.
Capacidad de carga	11.070 kg.
Capacidad de carga eje delantero	7.000 kg.
Capacidad de carga eje trasero	11.000 kg.
Capacidad estanque combustible	450 lts.
Capacidad estanque urea	34 lts.
Neumáticos	
Tipo	295 80 R 22,5
Llanta	9,00 x 22,5
5° Rueda	JOST 50

Frenos	
De servicio	Discos delanteros y tambor traseros con ABS con accionamiento neumático de doble circuito
De estacionamiento	Maxi brake en ruedas traseras
De motor	EV8 (Freno de motor a las válvulas) y al escape Freno de alineación para el remolque
Eje Delantero	
Modelo	HF7 acodado
Suspensión	Ballesta, amortiguador. Barra estabilizadora
Eje Trasero	
Modelo	HW1667
Suspensión	Ballesta semi elíptica, amortiguador, Barra estabilizadora.
Relación de reducción	3,73
Dirección	
Modelo	ZF 8098
Tipo	Hidráulica
Relación de giro	22.2 -26.2:1
Sistema Eléctrico	
Tensión nominal	24v
Baterías	2 baterías de 12v 165 ah.
Arranque	24v 7.5Kw
Alternador	28v 1.540w
Equipamiento (según versión)	
Velocidad crucero	
Limpia parabrisa de 2 brazos 3 velocidades	
Tacógrafo VDO	
Volante ajustable en ángulo y altura	
Extensiones de puerta cubre pisadera	
Asiento Chofer con suspensión neumática	
Aire acondicionado con climatizador	
Alzavidrios eléctricos	
Cierre centralizado	
Espejos eléctricos con calefacción	
Plataforma de trabajo	
Neblineros	
Foco de trabajo en pared trasera de cabina	
Gancho de tiro posterior	
Espejo delantero superangular y de maniobras derecho	
Bocina eléctrica y de aire	
Apoya brazos asiento conductor	
Cortina circular y cubre litera	
Visera parasol	
Radio con comando al volante	
Mesa multipropósito bajo la litera	

Garantía 1 año o 100.000 Kms.

www.sinotruk.cl