

TR A7 6X4 380 EIV

| | |
|--|--|
| Cabina | |
| A7 de techo alto / bajo con 1/2 literas, suspensión de aire en 4 puntos Kit de spoiler de techo y laterales | |
| Dimensiones (mm) | |
| Distancia entre ejes | 3.200 + 1.400 |
| Largo total | 6.865 |
| Voladizo posterior | 725 |
| Motor | |
| Marca: | Sinotruk |
| Modelo | D 10.38 EURO IV (SCR) Motor 4 tiempos enfriado por agua, culatas individuales, turbo intercooler, Compresor de 2 cilindros. |
| Potencia | 380 Hp/ 1900 r.p.m |
| Torque | 1.590Nm / 1200 - 1500 r.p.m |
| N° Cilindros | 6 |
| Inyección | Common Rail |
| Cilindrada cc | 9.726 |
| Transmisión | |
| Marca | Sinotruk |
| Modelo | HW20716C (OD) |
| N° de velocidades | 16 adelante + 2 reversas |
| Embrague | |
| Tipo | Mono disco seco 430 mm. |
| Operación | Diafragma con espiral, accionado Hidráulicamente, con asistencia neumática. |
| Capacidades | |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 33.000 kg. |
| Peso Bruto Vehicular Combinado (PBVC) | 45.000 kg. |
| Capacidad de carga | 16.070 kg. |
| Capacidad de carga eje delantero | 7.000 kg. |
| Capacidad de carga ejes traseros | 26.000 kg. |
| Capacidad estanque combustible | 450 lts. |
| Capacidad estanque aurea | 34 lts. |
| Neumáticos | |
| Tipo | 295 80 R 22,5 |
| Llanta | 9,00 x 22,5 |
| 5° Rueda | JOST 50 |

| | |
|--|---|
| Frenos | |
| De servicio | Discos delanteros y tambores traseros con ABS con accionamiento neumático de doble circuito |
| De estacionamiento | Maxi brake en ruedas traseras |
| De motor | EVB (Freno de motor a las válvulas) y al escape Freno de alineación para el remolque |
| Eje Delantero | |
| Modelo | HF7 acodado |
| Suspensión | Ballesta, amortiguadores y barra estabilizadora |
| Eje Trasero | |
| Modelo | HW1697 |
| Suspensión | Ballesta trapecial Bloqueo de diferencial |
| Relación de reducción | 3,73 |
| Dirección | |
| Modelo | ZF 8098 |
| Tipo | Hidráulica |
| Relación de giro | 22.2 -26.2:1 |
| Sistema Eléctrico | |
| Tensión nominal | 24v |
| Baterías | 2 baterías de 12v 165 ah. |
| Arranque | 24v 7.5Kw |
| Alternador | 28v 1.540w |
| Equipamiento (según versión) | |
| Velocidad crucero | |
| Limpia parabrisa de 2 brazos 3 velocidades | |
| Tacógrafo VDO | |
| Volante ajustable en ángulo y altura | |
| Extensiones de puerta cubre pisadera | |
| Asiento Chofer con suspensión neumática | |
| Aire acondicionado con climatizador | |
| Alzavidrios eléctricos | |
| Cierre centralizado | |
| Espejos eléctricos con calefacción | |
| Plataforma de trabajo | |
| Neblineros | |
| Foco de trabajo en pared trasera de cabina | |
| Gancho de tiro posterior | |
| Espejo delantero superangular y de maniobras derecho | |
| Bocina eléctrica y de aire | |
| Apoya brazos asiento conductor | |
| Cortina circular y cubre litera | |
| Visera parasol | |
| Radio con comando al volante | |
| Mesa multipropósito bajo la litera | |

Garantía 1 año o 100.000 Kms.

www.sinotruk.cl