

NUEVA SERIE

EURO **IV**

A7



SINOTRUK

Respaldo
GILDEMEISTER



TR A7 4X2 420 EIV



FOTOGRAFIA CON OPCIONALES



Fortaleza
AUTOMOTORES

EL CAMION Nº1 EN CHINA, AHORA EN CHILE



TR A7 4X2 420 EIV

| Cabina | |
|---|---|
| A7 techo alto con 2 literas, suspensión de aire en 4 puntos, kit de spoiler de techo y laterales. | |
| Dimensiones (mm) | |
| Distancia entre ejes | 3.500 |
| Largo total | 6.040 |
| Voladizo posterior | 1.120 |
| Motor | |
| Marca: | Sinotruk |
| Modelo | D 12.42 EURO IV (SCR) |
| Motor 4 tiempos enfriado por agua, culatas individuales, turbo intercooler, Compresor de 2 cilindros. | |
| Potencia | 420 HP / 1.900 r.p.m. |
| Torque | 1.900 Nm /1.200 - 1.500 r.p.m. |
| N° Cilindros | 6 |
| Inyección | Common Rail |
| Cilindrada cc | 12.000 |
| Transmisión | |
| Marca | Sinotruk |
| Modelo | HW20716C (OD) |
| N° de velocidades | 16 adelante + 2 reversas |
| Embrague | |
| Tipo | Mono disco seco 430 mm. |
| Operación | Diafragma con espiral, accionado Hidráulicamente, con asistencia neumática. |
| Capacidades | |
| Peso bruto vehicular (PBV) | 18.000 kg. |
| Peso bruto vehicular combinado (PBVC) | 45.000 kg. |
| Capacidad de carga | 11.070 kg. |
| Capacidad de carga eje delantero | 8.000 kg. |
| Capacidad de carga eje trasero | 13.000 kg. |
| Capacidad estanque combustible | 400 lts. |
| Capacidad estanque urea | 34 lts. |
| Neumáticos | |
| Tipo | 295 80 R 22,5 |
| Llanta | 9,00 x 22,5 |
| 5° Rueda | JOST 50 |

| Frenos | |
|--|---|
| De servicio | Discos delanteros y tambores traseros con ABS con accionamiento neumático de doble circuito |
| De estacionamiento | Maxi brake en ruedas traseras |
| De motor | EVV (Freno de motor a las válvulas) y al escape |
| | Freno de alineación para el remolque |
| Eje Delantero | |
| Modelo | HF7 acodado |
| Suspensión | Ballesta ventilada, amortiguador y barra estabilizadora. |
| Eje Trasero | |
| Modelo | HW1667 |
| Suspensión | Ballesta semielíptica ventilada, amortiguador y barra estabilizadora. |
| Dirección | |
| Modelo | ZF 8098 |
| Tipo | Hidráulica |
| Sistema Eléctrico | |
| Tensión nominal | 24v |
| Baterías | 2 baterías de 12v 165 ah. |
| Arranque | 24v 7.5Kw |
| Alternador | 28v 1.540w |
| Equipamiento (según versión) | |
| Velocidad crucero | |
| Limpia parabrisa de 2 brazos 3 velocidades | |
| Tacógrafo | |
| Volante ajustable en ángulo y altura | |
| Extensiones de puerta cubre pisadera | |
| Asiento Chofer con suspensión neumática | |
| Aire acondicionado con climatizador | |
| Alzavidrios eléctricos | |
| Cierre centralizado | |
| Espejos eléctricos con calefacción | |
| Plataforma de trabajo | |
| Neblineros | |
| Foco de trabajo en pared trasera de cabina | |
| Espejo delantero superangular y de maniobras derecho | |
| Bocina eléctrica y de aire | |
| Apoya brazos asiento conductor | |
| Visera parasol | |
| Radio con comando al volante | |
| Mesa multipropósito bajo la litera | |

Garantía 1 año o 100.000 Kms.

www.sinotruk.cl

▼ meryblanc



VISITE NUESTRA RED DE VENTA A LO LARGO DE TODO CHILE:

Zona Norte: Iquique: Tel.: (57) 2 413 315, Antofagasta: Tel.: (55) 2 562 002, Calama: Tel.: (55) 2 317 150
 Zona Centro: Santiago: Casa Matriz Pudahuel: Tel.: 2 596 4700
 Zona Sur: Concepción: Tel.: (41) 2 240 4100, Temuco: Tel.: (45) 2 941 090 y Puerto Montt: Tel.: (65) 2 387 934